

RESOLUCIÓN EXENTA (FNDR) № 215/ COPIAPÓ. 17 NOV 2011

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley № 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley №20.481, sobre Presupuestos del sector público para el año 2011; en la Ley № 19.886 de 30 de Julio de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suminístro y Prestación de Servicios y sus normas complementarias; en la Resolución Exenta CORE № 55 de fecha 27 de octubre de 2011; en el Memo № 01 de fecha 09 de noviembre de 2011, del Programa Integral de Manejo de Residuos Sólidos; en la Resolución Exenta FNDR № 204 de fecha 10 de noviembre de 2011 que aprueba el llamado a licitación y las bases administrativas y técnicas; en el Memo № 02 de fecha 16 de noviembre de 2011 del Programa Integral de Manejo de Residuos Sólidos; y en la Resolución № 1600/2008, de la Contraloría General de la República y sus modificaciones,

CONSIDERANDO:

- 1. Que, mediante Resolución Exenta FNDR Nº 204 de fecha 10 de noviembre de 2011 se aprueban las Bases Administrativas y Técnicas para la adquisición de Camión Recolector Residuos Sólidos, comuna de Tierra Amarilla, Código BIP 30115192-0.
- 2. Que, con fecha 10 de noviembre del presente año se subieron las Bases al portal de chilecompras, estableciéndose un plazo de 10 días para la apertura de las ofertas
- 3. Que, mediante memo Nº 02 de fecha 16 de noviembre de 2011, el encargado del Programa Integral de Manejo de Residuos Sólidos, informa que en atención a un error, involuntario de transformación de un formato a otro de los archivos que contiene el ANEXO D de las Bases no se consignaron especificaciones técnicas relevantes para el proceso.
- 4. Que el artículo 19 del Decreto № 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley № 19.886, establece que, en caso que las bases sean modificadas antes del cierre de recepción de las ofertas, deberá considerarse un plazo prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones.
- 5. En atención a todos los argumentos esgrimidos, y a la necesidad de complementar las especificaciones técnicas, resulta necesario, modificar la Resolución Exenta FNDR Nº 204 de fecha 10 de noviembre de 2011, en lo relacionado con el **anexo D** sustituyéndose el ahí aprobado por el que se adjuntará a la presente Resolución, y ampliar el plazo de recepción de ofertas, por el periodo que ha transcurrido entre la publicación de la Resolución Exenta FNDR Nº 204 del 10 de noviembre de 2011 y la publicación de este acto administrativo.

RESUELVO:

1. MODIFÍQUESE la Resolución Exenta FNDR Nº 204 de fecha 10 de noviembre de 2011 sustituyéndose el ANEXO D de las especificaciones técnicas, por el siguiente:

ANEXO D

EVALUCION ESPECIFICACIONES TECNICAS CAMION 21 MT3

Counterfactor CENTRO CONTROL CONTROL TECHNOLOGY CONTROL CONTRO			Cumplimiento Especificaciones Tecnicas		Observaciones
Section Common	ITEM	CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2/3	no	
Motor Service of Communication Communicatio	Característica General				
Companiente Carterio	Vietnr	Diesel, 6 cilindros turbo diesel intercoler potencia CV aprox 220 ;citindrada			
ministragile Exam disease content for an electrical set in a mentalitation and wild in the content for an electrical set in a mentalitation and wild in the content for an electrical set in a mentalitation and wild in the content for an electrical set in a mentalitation and wild in the content for an electrical set in an el			,,,,		
Treated to the control of plants can indicate the airs or exercises to the control of the contro	,,	una trasera			
maspers all designers of the company framers and evaluation and independent of the country of the Company of th		1			
com opportunisty para Heiselbur only commenciation (2.7 mm). James Anderson (2.7 mm) James And					
protections procedured attention on supported attention of services procedured by appealable of procedured attention of supported attention of services of the recent of the services of the service	Chasis				
Legupamiento Cambio de Carpo informa administrato e principario de Controlo de		Frontal abatible con suspension, sin litera, asiento chofer amortiguado y			
Lineas Michandisco Court Charan District Egippe mendo del camolo Egippe e eleviraciones, Mauricia y denoche parrodizancios y con una amelia andicidant parrodizancia (coprisad), cristiones de egipperso de apparato de a posicional parrodizancia (coprisad), cristiones de egipperso de apparato	jes y Suspensión	Capacidad de carga minima admisible eje defantero 6.000 Kg.,carga minima		<u> </u>	
Equiparmiento del carrido Equiparmiento Carrido Expectiva Carrid	lantas /Neumaticos	Afrededor de 275/86R x 22,5 - 16PR. Llanta de acero de a lo menos 7,50 x			
Equipamento del cambo Equipamento Equipament	Color Chasis				
adictoral person immer (opcoinsis) cinitario ne esgaridad de 2 puntas Ratio amilita Ratio amilita Ratio amilita Vorintar regulable alaima de remoceso Eleventor de la memore 20 ton. Eleventor de la memore 8 ton. Lottogram grande Lottogram gr	Equipamiento del camión	adicional panorámica (opcional), cinturones de seguridad de 3 puntas, radio am/fm, volante regulable, afarma de refroceso, Elementos de reemplazo de ruedas, llave de ruedas con barrote, herramientas básicas, extintor de a lo menos 6 kgs, botiquin grande, 2 dispositivos reflectante, rueda de repuesto con soporte fijo, llave de ruedas, juego de pisos de gorna, desatornillador de		realization and the manufacture of the second and t	
Section Sect					
Volante regulativa samma de refroceso Exercisión de a lo menso 25 fon Exercisión de a lo menso 9 Ston Exercisión de recupación de undas lace de creditación de lace de la menso 9 Mgs, lumique granue 2 depositivos refrecturales Recedit de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de plesas de poma lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de repuestos con lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lumigos de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lace de repuestos con soprate filip y laver de ruedas lace de ruedas lace de ruedas lace lace lace lace lace lace lace lace		cinturón de seguridad de 3 puntas	,		
Equipamiento Camon Equipamiento Camon Estrectos de recomplezo de ruedas alvar de randois con cirrote entramentate tosacas activido de a lo menos 3 kgs. bortusar grande 2 disposetivos infelicitante Rendo de repuestivos con soporte fijo y lave de ruedas Rendo de repuestivos con soporte fijo y lave de ruedas puego de pteos de goma controllador de cruz de polecio. Ricitate, dos floras de puntos y control o ponto y controllador en en a registro nacional de verticulos tradicitados Rendo de repuestivos con soporte fijo y lave de ruedas puego de pteos de goma controllador en en a registro nacional de verticulos tradicitados Rendo de repuestivos con soporte fijo y lave de ruedas Permaso de Cacuación Respectificaciónes de carácterista de receptor nacional de verticulos tradicitados Respectificación en on a registro nacional de verticulos tradicitados Respectivos de receptor nacional de verticulos tradicitados Respectivos de Cacuación Respectivos de Cacuación Permaso de Cacuación DE LA CAJA CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓNES TECNICAS Japacidad de cola minimo 2.2 m 3 aprox (cartificar) Japacidad de cola minimo 2.2 m 3 aprox (cartificar) Acero de alta respitator para carác controllador Acero de alta respitator para carác controllador Acero de alta respitator para carác controllador Acero de alta respitator (cartificar) Cole- Capa bisencio colos, colos acua preferentemente Acero de acua responsacion para vasar contrevedores mediatos de 1,500 a 2,000 is, y con formas especiales para pivotes de contraredovas plásticos de 1,500 a 2,000 is, y con formas especiales para pivotes de contraredovas plásticos de 1,500 a 2,000 is, y con formas especiales para pivotes de contraredovas plásticos de 1,500 is. TOTAL PLINTAJE EQUEPO BASE TOTAL PLINTAJE EQUEPO BASE Carriertos de Calvaria de la carga cumples con la siguiente. Normas ISO contraredovas plásticos de 1,500 is. Constitución en carácter de la carga cumples con para falfo para sei trasido con sistema elevacon frendederes a elevito biscución en cuer	ords,	<u> </u>			
Equipamiento Canion Equipamiento Camion Expecificaciones de cariacter administrativo Pressos de Gacusacción Pressos de Gacusacción Pressos de Gacusacción Pressos de Gacusacción Equipamiento Camion Equipamiento C					
Equipamiento Camino Internating Espaces extritor de a lo menos o ligo, Dixiquir grante Ruesta de repuestas con soporte fijo y lave de ruedas Ruesta de repuestas con soporte fijo y lave de ruedas Ruesta de repuestas con soporte fijo y lave de ruedas Ruesta de repuestas con soporte fijo y lave de ruedas Ruesta de repuestas con soporte fijo y lave de ruedas Ruesta de repuestas con soporte fijo y lave de ruedas Ruesta de repuestas con soporte fijo y lave de ruedas Ruesta de repuestas con control de ruedas Revisión Técnica Revisión Técnica Revisión Técnica CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPACTADORA CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPACTADORA CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPACTADORA Cumpactación de carga 2º mã apox (certificar) Reservadad de carga 2º mã apox (certificar) Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa de pertir eliptico de parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capa portir eliptico de cargo parea 450 libraria no corrosón y abinsión Capaparmento Compactación de cargo parea 450 libraria no corrosón y corroson y c					
het manertas o basicas sections de a to menos 9 kgs. Debugun grande 2 dispossivos infestariante Reussia de repuestas con acipante figo y lieve de ruedas puego de pisos de gona			<u>}</u>		
Softguar grante: 2 dispositivos reinstante Ruede de repuestos con soporte fijo y lieve de ruedas puego de pisos de goma Destinación de repuestos con soporte fijo y lieve de ruedas puego de pisos de goma Destinación de cuiz de poleta, olicate, dos tives de pueda y coma o punta y punta punta	Equipamiento Camion				
Expecificaciones de crepuestos con soporte fijo y lieve de rusdas luego de pisos de goma Destomiliador de crizi de poleta, olicate, dos lioves de prista y coma o parta y punta limoropcion en el registro nacional de verticulos motorizados encardede administrativo Seguio Offigiatorio de Accidentes Personales		4.44			
puede pasos de gona Destomiliador de cruz de poleta, alicate, dos livoes de junta y porta punta y punt		**************************************			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Destornition de ciruz de paleta, alicate, dos libres de punta y cortina o punta y portra o punta y punta y portra o punta y portra o punta y portra o punta y portra o punta y pu		A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
Especificaciones de Revisión Tecnica Revisión Tecnica Revisión Tecnica Revisión Tecnica Seguir Obligatorio de Accidentes Personales Permiso de Circulación Permiso de Circulación DE LA CAJA Compactadora CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Capacidad de celaga 21 m3 amino 2.2 m3 aprox (certificar) Despecificad de celaga 21 m3 amino 2.2 m3 aprox (certificar) Despecificad de celaga 21 m3 amino 2.2 m3 aprox (certificar) Despecificad de celaga 21 m3 amino 2.2 m3 aprox (certificar) Despecificad de celaga 21 m3 amino 2.2 m3 aprox (certificar) Despecificad de celaga 21 m3 amino 2.2 m3 aprox (certificar) Despecificad de celaga 4.2 m3 amino 2.2 m3 aprox (certificar) Despecificad de celaga 4.2 m3 amino 2.2 m		Destornillador de cruz de paleta, alicate, dos llaves de punta y cerma o punta y			
Especificaciones de Seguio Obligatorio de Accidentes Personales Seguio Obligatorio Carulación Sepecifica de Carula Compactado de carupa 21 m3 capacidad de cola minimo 2.2 m3 aprox (certificar) masta /20 Aginis minimo Acero de alta resistencia a la corrosión y abrasión Caja de pertit eliptico de piso piano Acero (Hardox) de dureza 450 Brinell, con un minimo de 6 mm de espesor Setema Traja-goulada de Carga de pertit eliptico de piso piano Acero (Hardox) de dureza 450 Brinell, con un minimo de 6 mm de espesor Setema Traja-goulada de Basilia de Certificar) Obligatorio (certificar) Obligatorio de Coloro (Caja obligatorio de 1500 a 2 000 ls. y con forma especiales para pivoles de contenedores miditado en la partir trasera de la caja recubertorio de cupino (notami) que el acero utilizado en la fibricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fibricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fibricación es de alta resistencia, que los materiales utilizado en la fibricación es de alta resistencia, que los materiales utilizado en la fibricación es de alta resistencia, que los materiales utilizado en la fibricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fibricación es de certificar por partir de la caja competación certificar partir de la caja competación de certificar de la caja competación de certificar de la caja co		w/////////////////////////////////////			
Permiso de Circulación CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPACTADORA CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Capacidad de cargo 21 m3 capacidad de cola mínimo 2,2 m3 aprox (certificar) Assta /30 kg/m3 m/mm Materialidad Acero de alta resistencia a la corrosión y abrasión Caja de permi eliptico de piso plano Color- Caja, bienco, colo, color sou in minimo de 6 mm de espesor Sistema Trapezudal de tessplazamiento Color- Caja, bienco, colo, color sou in preferentemente Abaccontenedor de barria 11 per accidentamiento hidraulico, instalado en la parte trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores melaticos de 1,500 a 2,000 lis, y con tomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,008 lis, Norma DIN de cuatro ruedas Certificación Carinficación es de alta resistencia, que los materiales utilizados se encuentran conforme a la configuración estructaria definida mediante deliculos, estudios y prueba, que los clímidos de barrido y compactaciones cumplen con el diametro exigido para la alta compactación requerida TOTAL PUNITAJE EQUEPO BASE DEL EQUIPO OPCIONAL Cumplimiento ESPECIFICACIONES TECNICAS Contenedores de 1,500 lis Construido en chapa plegada el nácero, con planchas laterales estampodas unidas mediante solidadura por raco electrico. Aplablica Galvanizado en caliente por immersión (certificar) Tapas de polimeiro de alta resistencia de uma sola ñoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un anoto de redado de 30mm aprox, 2		VIII-2-11-2-11-2-11-2-11-2-11-2-11-2-11-			
DE LA CAJA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA COMPACTADORA Compactación Inasta 750 Agrin 3 minimo Asterialidad Acero de atar esistencia a la corrosión y abrasión Caja de pertil eliptico de piso piano Acero (Hardox) de dureza 450 Brinell, con un minimo de 6 mm de espesor Sistema Trapazokási de Soligatorio (certificar) Colin Caja, blanco, cola, color azu preferentemente Caracteristica que el fabricante de tara suspensa, que el contemedores plásticos de 1,500 a Caracteristicas (acentrale) Contemedores matinos de barácte contemedores cumplemente no el dametro exigido para la alta compactación requerida Contemedores acentrales TOTAL PUNTAJE EQUPO BASE Contemedores matinos de fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontemedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Contemedores matinos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontemendores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Contemedores matinos de la caj		<u> </u>			
COMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Compactación Compactac		Permiso de Circulación		ļ	
Especified de carga 21 m3 capacidad de cota mínimo 2,2 m3 aprox (certificar) compactación hasta 750 Ag/m3 mínimo diaterialidad Acero de atá resistencia a la corrosión y abrasión Caja de pertir eliptico de piso plano Peo de la Tolva Acero (Hardox) de dureza 450 Brinell, con un mínimo de 6 mm de espesor Sistema Trajezoidal de espeta eliptico de piso plano Caja, de pertir eliptico de contra (1) por accionamiento hidraulico, instalado en la parte trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores inetalicos de 1,500 a 2,000 lls, y con fomas especiales para privotes de contenedores plásticos de 1,000 lls, Norma B/M de cuatro nue das Certificar que el fabricante de la caja cumple con lo siguiente. Normas ISO 9001 de fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la parte privotes de contenedores plásticos de 1,000 lls, Norma B/M de cuatro nue das Certificar que el fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en calculos, estudios y prueba, que los cilindros de barrido y compactaciones cumplen con el diámetro exigido para la alta compactación requerida **TOTAL PUNTALE ECUPCO BASE** **CONTENENTE ENTECENTECACIONES TECNICAS** Contenedores metalicos fabricados bajo norma Tili? para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga frasera. **Seis contenedores de 1,500 lts** Contenedores metalicos fabricados bajo norma Tili? para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los reco		CHARLIMATING CORPORAGE CONTRACTORS			
apacidad de cola minimo 2,2 m3 aprox (certificar) Asta 750 kg/m3 minimo Materialidad Acero de alta resistencia a la corrosión y abrasión Ciqui de pertir letiptoco de piso piano Piso de la Tolva Acero (Hardox) de dureza 450 Brinell, con un minimo de 6 mm de espesor Sistema Trajezoidal de lespiaco de piso piano Cigui de pertir letiptoco de piso piano Cigui de pertir letiptoco de por partir de la capia recolectora para vacciar contenedores metalicos de 1,500 a 2,000 list, y con fomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,500 a 2,000 list, y con fomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,500 a 2,000 list, y con fomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,500 a 2,000 list, y con fomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,500 a 2,000 list, y con fomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,500 a 2,000 list, y con fomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,500 a 2,000 list, y con fomas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1,500 a 2,000 list altricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la dificación este de alta resistencia, que el os materiales utilizados en la dificación este de alta resistencia, que el os materiales utilizados en encuentran conforma a la configuración estructural definica mediante calculas, estudios y prueba, que los climicios de barrido y compactaciones cumplen non el diametro exigido para la alta compactación requerida de la configuración este de la capia recolectores de carga trasera. Características Generales Centienedores metalicos fabricados bajo norma CIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Seis contenedores de 1,500 lis contra de la resistencia de una sola hoja unidas mediante soldadura por arco electrico. Aplables Gavanizado en calente por immersión (cerificar) Tapas de potetileno de alta resistencia de una sola hoja.					
Materialidad Acer de alta resistencia a la corrosión y abrasión Caja de perfit eliptico de piso plano Sistema Trapezoidal de desparamiento obligatorio (certificar) Color. Caja, blanco, cola, color azul preferentemente Alaccomenedor de Eura 11 por accionamiento hidráulico, instalado en la parte trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores metalicos de 1,500 a 2,000 lls, y con foma espesciales para pivoles de contenedores plásticos de 1,000 ils. Norma DIN de cuatro ruedas Certificar que el fabricante de la caja cumple con lo siguiente. Normas ISO 9001 de fabricación de equipos (notanal) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizado en la fabricación de alta resistencia, que los materiales utilizados en encuentran conforme a la configuración estructural definida mediante cálculos, estudios y prueba, que los climbros de barristo y compactaciones cumplen con el diametro exigido para la alta compactación requerida TOTAL PUNTAJE EQUEO BASE Características Generales Seis contenedores metalicos fabricados bajo, norma DIN para ser trasedo con sistema elevacion en metalicos fabricados bajo, norma DIN para ser trasedo con sistema celevación en capa plegada en acero, con planchas lateraries estampadas unidas mediante soldadura por arco electrico. Apliables Gavanizado en caliente por inmersión (certificar) Tapos de pohetiteno de alfa resistencia de una sola hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2					
Caja de pertil eliptico de piso plano listo de la Tolva Acero (Hardox) de dureza 450 Brinell, con un minimo de 6 mm de espesor listema Trajezoidal de de la caja recolectora para vaciar contenedores metálicos de 1,500 a 2,000 lls, y con formas especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 a 2,000 lls, y con forma especiales para privotes de contenedores piásticos de 1,500 lls (certificar que el fabricación de cajupos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados es encuentran conforma el a configuración estructural definida mediante cálculos, estudios y prueba, que los clinidros de barrido y compactaciones cumplen con el diametro exiglido para la alta compactación requenda TOTAL PUNTAJE ECUPO BASE Centienedores metalicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga frasera. Seis contenedores de 1,500 lls Construido en chapa plegada en acero, con planchas laterales estampados unidas mediante solidadura por arco electrico. Apilables Gavanizado en caliente por immersión (cerificar) Tapas de polectileno de alta resistencia de una solis hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2					
Acero (Hardox) de dureza 450 Brinell, con un mínimo de 6 mm de espesor Sistema Trapezoldá de deseplazamiento obligatorio (certificar) Caja, blanco, cola, color azul preferentemente Alzacontenedor de barra (1) por accionamiento hidraulico, instalado en la parte trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores metálicos de 1,500 a 2,000 fls, y con tomas especiales para pivotes de contenedores plásticos de 1,000 fls, Norma DIN de cuatro ruedas Certificar que el fabricante de la caja cumple con lo siguiente. Normas ISO 9001 de fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación de equipos finotarial) que el acero utilizado en la fabricación de de de la caja cumple con lo siguiente. Normas ISO 9001 de fabricación de equipos finotarial) que el acero utilizados se encuentran conforme a la configuración estructural definida mediante cálculos, estudios y prueba, que los cilindros de barrido y compactaciones cumplen con el diametro exigido para la alta compactación requerida TOTAL PUNTAJE EQUECO BASE DEL EQUIPO OPCIONAL CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Contenedores metalicos fabricados bajo norma DIN para ser usada con sistema elevacionismedores a estribo basculante de los recolectores de carga frasera. Seis contenedores de 1,500 lts Constituido en chapa piegada el acero, con planchas laterales estampadas unidas mediante soldadura por arco eléctrico. Apilables Gavanizado en caliente por immersión (cerificar) Tapas de polietieno de alta resistencia de una sois hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2	Vlaterialidad			-	
desplazamiento obligatorio (cerificar) Caja, blanco, cola, color azul preferentemente Abzoomenedor de borra 11 por accionamiento hidraulico, instalado en la parte trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores metáticos de 1.500 a 2.000 lts, y con formas especiales para pivoles de contenedores plásticos de 1.000 lts, Norma DIN de cuatro nuedas Certificar que el fabricante de la caja cumple con lo siguiente. Normas ISO 9001 de fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados se encuentran conforme a la configuración estructural definida mediante calculos, estudios y paueba, que los cilindos de barrido y compactaciones cumplen con el diámetro exigido para la alta compactación requerida TOTAL PUNTAJE EQUPO BASE SEL EQUIPO OPCIONAL Contenedores metálicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Seis contenedores de 1.500 lts Construido en chapa plegada en acero, con planchas laterales estampadas unidas mediante soldadura por arco eléctrico. Apliables Galvanizado en caliente por inmersión (cerificar) Tapas de polietileno de atla resistencia de una sola hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2	riso de la Tolva				
Caja, blanco , cola, color azul preferentemente Alzacomtenedor de barra + 1) por accionamiento hidraulico, instalado en la parte trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores metálicos de 1,500 a 2,000 lts, y con formas especiales para pivotes de contenedores plásticos de 1,000 lts, Norma DiN de cuatro ruedas Certificar que el fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados en la conforme a la configuración estructural definida mediante cálculos, estudios y prueba, que los cilindros de barrido y compactación escumplen con el diametro exigido para la alta compactación requerida TOTAL PUNTAJE EQUPO BASE Contenedores metalicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Seis contenedores de 1,500 lts Construido en chapa pegada en acero, con planchas laterales estampadas unidas mediante soldadura por arco eléctrico. Apilables Galvanizado en caliente por immersión (cerificar) Tapas de potectieno de alta resistencia de una sola hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox. y un ancho de rodado de 30mm aprox. 2		obtivatorio (corificar)			
trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores metàticos de 1.500 a 2.000 lts, y con formas especiales para pivotes de contenedores plásticos de 1.000 lts. Norma DIN de cuatro ruedas Certificar que el fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados se encuentran conforme a la configuración estructural definida mediante cálculos, estudios y prueba, que los cilindros de barrido y compactaciones cumplem con el diámetro exigido para la alta compactación requerida TOTAL PUNTAJE EQUPO BASE DEL EQUIPO OPCIONAL Contenedores metálicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Selis contenedores de 1.500 lts Construido en chapa plegiada en acero, con planchas laterales estampados unidas mediante soldadura por arco eléctrico. Apilables Galvanizado en caliente por immersión (cerificar) Tapos de policifieno de alta resistencia de una soia hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox. 2		Caja, blanco , cola, color azui preferentemente			
Certificar que el fabricante de la caja cumple con lo siguiente. Normas ISO 9001 de fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados se encuentran conforme a la configuración estructural definida mediante cálculos, estudios y prueba, que los cilindros de barrido y compactaciones cumplen con el diámetro exigido para la alta compactación requerida TOTAL PUNTAJE ECUPO BASE DEL EQUIPO OPCIONAL COMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Contenedores metalicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevaconfenedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Sels contenedores de 1.500 lts Construido en chapa piegada en acero, con planchas laterales estimpadas unidas mediante soldadura por arco eléctrico. Apliables Caracteristicas de polectileno de alta resistencia de una soía hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2	Equipamiento	trasera de la caja recolectora para vaciar contenedores metálicos de 1.500 a 2.000 lts, y con tomas especiales para pivotes de contenedores plásticos de			
TOTAL PUNTAJE EQUIPO BASE DEL EQUIPO OPCIONAL Contenedores metalicos fabricados bajo norma E/IN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga frasera. Seis contenedores de 1.500 lts Construido en chapa plegada en acero, con planchas laterales estampadas unidas mediante soldadura por arco electrico. Apliables Caracteristicas Galvanizado en caliente por inmersión (cerificar) Tapas de polietilieno de alta resistencia de una sola hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2	Certificación	Certificar que el fabricante de la caja cumple con lo siguiente. Normas ISO 9001 de fabricación de equipos (notarial) que el acero utilizado en la fabricación es de alta resistencia, que los materiales utilizados se encuentran conforme a la configuración estructural definida mediante calculos, estudios y prueba, que los cilindros de barrido y compactaciones cumplen con el diámetro		The state of the s	
Contenedores metalicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Sels contenedores de 1.500 lts Construido en chapa plegada en acero, con planchas laterales estimpadas unidas mediante soldadura por arco eléctrico. Apilables Caracteristicas Galvanizado en caliente por inmersión (cerificar) Tapas de polietrieno de alta resistencia de una sola hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2				1	
Contenedores metalicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga trasera. Sels contenedores de 1,500 lts Construido en chapa plegada en acero, con planchas laterales estampadas unidas mediente soldadura por arco eléctrico. Apilabios Caracteristicas Galvanizado en caliente por inmersión (cerificar) Tapos de polietirieno de alta resistencia de una soía hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2	JEL EUTHEU ODCIONAL	CHMPHMIENTO ESPECIEICACIONES TECNICAS			
Sels contenedores de 1.500 lts Construido en chapa plegada en acero, con planchas laterales estimpadas unidas mediente soldadura por arco eléctrico. Apilables Galvanizado en caliente por immersión (cerificar) Tapos de polietileno de alla resistencia de una sola hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un ancho de rodado de 30mm aprox, 2		Contenedores metalicos fabricados bajo norma DIN para ser usado con sistema elevacontenedores a estribo basculante de los recolectores de carga			
Tapas de potietileno de alfa resistencia de una sola hoja Ruedas de goma de 152 mm aprox, y un anotito de rodado de 30mm aprox . 2		Seis contenedores de 1.500 its Construido en chapa plegiada en acero, con planchas laterales estampadas unidas mediente soldadura por arco eléctrico. Apilables			
Ruedas de goma de 152 mm aprox. y un ancho de rodado de 30mm aprox . 2	Caracteristicas	<u> </u>			
fijas y 2. giratorias 360° durables y silenciosas. Resistencia desde 900 Kg.				P T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	A company of the party of the committee

2. AMPLÍESE el plazo de publicación de la licitación pública a 7 días corridos, a contar de la fecha en que el presente acto administrativo sea publicado.

3.- TÉNGASE PRESENTE que la Resolución Exenta FNDR Nº 204 de fecha 10 de noviembre de 2011, permanece plenamente vigente en todo lo no modificado por este acto.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

TOMAS RODRIGO VILLAVICENCIO PIZARRO Y TENDES INTENDENTE REGIONAL (S) GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

DISTRIBUCION

- Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla
- Jefa Div. Análisis y Control de Gestión
- Jefa Div. de Adm. y Finanzas.
- Jefe Depto. De Presupuestos Área de Inversión y Seguimiento
- Encargado Programa Integral Manejo Residuos Sólidos
- Encargada Unidad de Adquisiciones
- Asesoria Juridica

Oficina de Partes TVP/LMQT/GAM/CZB/czb